

ECRAN VITRINE HAUTE LUMINOSITE

TAILLE ECRAN

65"

MODELE


D657MN



Points forts

Ecran vitrine haute luminosité Haute température

- Écran spécial DOOH
- Écran 65" - Résolution 1920 x 1080
- Écran haute luminosité 2500 cd/m2
- Orientation en mode portrait ou paysage
- Player Plug & Play USB (JPG & MP4)
- Sortie audio haute fidélité (SPDIF)
- Résiste aux rayonnements solaires prolongés sans noircissement
- DPMS Gestion automatique de la température
- Contrôle de luminosité automatique
- Réglage programmable Marche/Arrêt
- Télécommande (RS-232)



Référence

D657MN

Moniteur vitrine haute luminosité - Full HD
LED 65" - Lecteur USB - Haute température
0/40°C

D657MN

65"

**ECRAN VITRINE
HAUTE LUMINOSITE**

Caractéristiques

Ecran

Taille écran	65"
Zone active (mm)	1428.5 x 803.5
Résolution	1920 x 1080
Ratio aspect	16:9
Couleurs	1.06B
Luminosité (cd/m ² ; typ.)	2500
Contraste ratio	1300 : 1
Temps de réponse (ms; GTG)	10
Angle de vue (H°/V°)	178° / 178°
Durée de vie (heures)	50.000
Type de retro-éclairage	LED

Connectique

Entrée	1xVGA 3xHDMI 1xPC Audio 1xRS232C 1xUSB(MMP) 1xDP(option) 1xRJ45(option)
Sortie	1xHDMI 1xIR 1xRS232C 1xSPDIF Audio-Line Out Haut- parleur(option)

Lecteur média

Vidéo	MPEG-2 MPEG-4
Photo	JPGE PNG BMP
Musique	MP3

Alimentation

Gamme d'alimentation	100 – 240 VAC
Consommation type	390 W

Divers

Système de refroidissement	Automatique
Gestion mise en marche	Oui (DPMS)
Réglage luminosité	Automatique
Traitement anti-vandale	Non

Châssis

Epaisseur des bords	12.05 / 12.05 / 12.05 / 12.05 mm
Orientation écran	Portrait ou paysage

Fixation

600 x 400 (M8)

Environnement

Temp. de fonctionnement	0 ~ 40 °C
Temp. de stockage	-40 ~ 60 °C
Humidité sans condensation	20 ~ 80 %

Dimensions

Dimensions l x H x P (mm)	1453.8 x 828.6 x 115
Poids (Kg)	NC


Lecteur intégré

Notre écran intègre un lecteur multimédia en standard supportant de nombreux contenus (vidéo, image,...). Découvrez une solution "tout-en-un".



Luminosité

Quel que soit l'angle de vue, la luminosité ou son orientation, le traitement antireflet et les capteurs de luminosité de l'écran lui permettent de s'adapter pour une visibilité optimale.



Haute température

Grâce à la gestion automatique de la température (DPMS), votre écran s'adapte pour se protéger de tout danger de surchauffe.



Dimensions

[UNIT : mm[inch]]

